

ALSAN RS 920 verzorgingsfinish

Eigenschappen

ALSAN RS 920 verzorgingsfinish is een waterverdunbare harsformulering met slijpremmende eigenschappen.

Toepassingsgebied:

ALSAN RS 920 verzorgingsfinish wordt gebruikt voor de afsluitende veegverzegeling van gladde ALSAN RS verzegelingen om de slijpbestendigheid te verhogen en de waterafvoer te verbeteren.

Kleurinten

ALSAN RS 920 verzorgingsfinish is niet gepigmenteerd

Leveringsvorm

1,00 l.	kunststoffles
10,00 l.	kunststofbus

Bewaring

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend ca. 6 maanden.

Verwerkingsvoorwaarden

De verwerking kan worden uitgevoerd in een temperatuurbereik tussen min. +3° C en max. +35° C.

Reactietijden (bij 20°C)

regenvast	ca. 30 min.
begaanbaar / uitgehard	ca. 45 min.

Verbruik

20 – 50 ml/m²

Reiniging van het materiaal

Bij werkonderbrekingen of als de werken voltooid zijn, moet het werktuig grondig met water worden uitgewassen.

Risicowaarschuwingen en veiligheidsadvies

Zie product-veiligheidsinformatiebladen
Het technische advies voor het gebruik van onze producten is gebaseerd op doorgedreven onderzoek en jarenlange ervaring en wordt gegeven naar eer en geweten. Doordat de meest uiteenlopende vereisten aan het gebouw worden gesteld en in de meest uiteenlopende omstandigheden moet worden gewerkt, dient de verwerker echter zelf na te gaan of het product voor zijn specifieke toepassing geschikt is.

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang of de verbetering van onze producten, zijn voorbehouden.

Versie 0901